

СОПТАМЕНТ / ASSOTRIMENT			МАРКА СТАЛИ / NUANCE DE L'ACIER			СТАНДАРТ / NORME		
АРМАТУРА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ И/ИЛИ ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЁННАЯ В СТЕРЖНЯХ / ACIER À BÉTON LAMINÉ À CHAUD ET/OU THERMIQUEMENT RENFORCÉ EN BARRES								
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СТЕРЖНЯХ / ACIER À BÉTON SOUDABLE DU PROFIL CRÉNELÉ EN BARRES			№10M - 35M		400W		CSA G30.18-09 (R 2014)	
			Ø 10 - 32		S400, S400W		SI 4466-3:2013	
			Ø 10 - 32		60[420]		ASTM A615/A615M-16	
			Ø 10 - 32		S-60		COVENIN 3162000 (4rev)	
			Ø 12		40		Контракт / Contrat	
Ø 12; 14; 16	A700HW	SFS 1216-1998	ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СТЕРЖНЯХ КЛАССА АТ800 / ACIER À BÉTON THERMIQUEMENT RENFORCÉ DU PROFIL CRÉNELÉ EN BARRES DE CLASSE AT800					
Ø 10 - 32	A500HW	SFS 1215-1996						
Ø 10 - 40	BSt550	ÖNORM B 4200-7-87	Ø 10,12,14					
Ø 10 - 40	B550B	ÖNORM B 4707:2010						
Ø 10 - 32	B500B	Tex. одобр./Approbation tech. IBDIM №AT/2006-03-2031/1-9	ГОСТ 10884-94 (кроме РБ / sauf RB)					
Ø 10 - 40	B500B	BDS 9252-2007 BRL-0501-2010 BS 4449:2005+A3:2016 ČSN 420139:2011 DIN 488-1,2:2009 MS 146:2014 NEN 6008:2008 SRPS EN 10083:2008 SFS 1300:2017						
Ø 10 - 40	B500C	SFS 1300:2017	АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S800 В СТЕРЖНЯХ / ACIER À BÉTON TENDU DU PROFIL CRÉNELÉ EN BARRES DE CLASSE S800					
Ø 10 - 40	B500C1	SFS 1269-2010						
Ø 10 - 40	K500C-T	SS 212540:2014	Ø 10, 12, 14		хим.состав по composition chimique acc. to СТБ 1706-2006		СТБ 1706-2006	
Ø 10 - 40	K500B-T	SS 212540:2014						
Ø 10 - 36	S-500WS	SI 4446-3:2013	ПРОКАТ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А500С В СТЕРЖНЯХ / ACIER À BÉTON SOUDABLE DU PROFIL CRÉNELÉ EN BARRES DE CLASSE A500C					
Ø 10 - 40	RB500W	PN-ISO 6935-2:1998 PN-ISO 6935-2/ /Ak:1998/Ar1:1999						
Ø 10 - 40	460	Спецификации / Spécifications №693-0/CC-2006	Ø 10 - 40		хим.состав по / composition chimique acc. to СТБ 1704-2012		СТБ 1704-2012	
УПАКОВКА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА В СТЕРЖНЯХ								
ВЕС, РАЗМЕР			ТИП УПАКОВКИ			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ		
Масса пакета от 3,0 до 4,0 т без подсчёта прутков арматуры. Длина прутков от 6000 мм до 10000 мм.			Пакет с двойной обвязкой катанкой не менее чем в 4-х местах.			Формирование малых пакетов с подсчётом прутков арматуры и дальнейшим укрупнением в большой пакет.		
Масса пакета от 4,0 до 6,0 т без подсчёта прутков арматуры. Длина прутков от 11000 мм до 24000 мм.			Пакет с двойной обвязкой катанкой не менее чем в 6-ти местах.			Обвязка стальной лентой в 6-ти местах с равно- мерным распределением по всей длине пакета.		
Допуски на мерную длину: Вариант 1: ± 50 мм; Вариант 2: -0/+100 мм; Вариант 3: +0/-100 мм.			Крайние обвязки пакетов располагают- ся на расстоянии не более 0,5-1,0 м от обоих торцов пакета.					
Каждый пакет снабжается грузонесущими стропами для многократного поднимания: две стропы для длины прутков от 6000 мм до 13000 мм; три стропы для длины прутков более 13000 мм.								
EMBALLAGE DE L'ACIER À BÉTON EN BARRES								
POIDS, DIMENSIONS			TYPE D'EMBALLAGE			OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES		
Le poids du paquet est de 3,0 à 4,0 tn. sans compter le nombre de barres. La longueur des barres en acier à béton est de 6000 mm à 10000 mm.			Le paquet avec ligature double par fil machine pas moins qu'en 4 lieux.			Formation de petits paquets avec le calcul des barres et regroupement successif dans un grand paquet.		
Le poids du paquet est de 4,0 à 6,0 tn. sans compter le nombre de barres. La longueur des barres en acier à béton est de 11000 mm à 24000 mm.			Le paquet avec ligature double par fil machine pas moins qu'en 6 lieux.			Ligature avec bande d'acier en 6 lieux uniformément placé sur toute la longueur du paquet.		
Толеранс для стандартной длины: Вариант 1: ±50 мм. Вариант 2: -0/+100 мм. Вариант 3: +0/-100 мм.			Лигатуры экстремов пакетов се находятся на расстоянии не более 0,5-1,0 м от экстремов пакетов.					
Каждый пакет имеет несколько строп для подъема в зависимости от длины стержней в пакете: две стропы для длины стержней от 6000 мм до 13000 мм; три стропы для длины стержней более 13000 мм								



ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

SAO «USINE MÉTALLURGIQUE DE BELARUS- SOCIÉTÉ DE GESTION DU HOLDING « COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE DE BELARUS»

АРМАТУРА

ACIER À BÉTON



www.belsteel.com

ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Гомельская область, Республика Беларусь. Notre adresse: rue Promyshlennaya, 37, 247210 ville de Zhlobin , Région de Gomel, République du Belarus

телефакс / telex: 6100225 «МЕТАЛЛ» | факс / fax: (+ 375 2334) 5-60-39
телефон / tel: (+ 375 2334) 5-60-06 | e-mail: secr.um@bmz.gomel.by

СОПТАМЕНТ / ASSOTRIMENT			МАРКА СТАЛИ / NUANCE DE L'ACIER			СТАНДАРТ / NORME			
СОПТАМЕНТ / ASSOTRIMENT			МАРКА СТАЛИ / NUANCE DE L'ACIER			СТАНДАРТ / NORME			
АРМАТУРА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ В БУХТАХ/ ACIER À BÉTON DÉFORMÉ À FROID EN COURONNES									
АРМАТУРА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА S500 / ACIER À BÉTON LISSE DÉFORMÉ À FROID DE CLASSE S500						АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА S500 / ACIER À BÉTON NON-TENDU POUR LES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ DE CLASSE S500			
Ø 4,0; 5,0; 5,5		S500		СТБ 1341-2009		Ø 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		S500 СТБ 1704-2012	
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ГЛАДКАЯ / FIL À BÉTON LISSE						АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА B550A / ACIER À BÉTON DU PROFIL CRÉNELÉ DE CLASSE B550A			
Ø 4,0 – 12,0		B500A+G		DIN 488-1,3:2009 DIN 488-6:2010		Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B550A ONORM B 4707:2014	
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА B500A / ACIER À BÉTON DE CLASSE B500A						ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ / ACIER À BÉTON SOUDABLE DU PROFIL CRÉNELÉ			
Ø 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500A		DIN 488-1,3:2009 DIN 488-6:2010		Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500C ГОСТ Р 52544-2006	
Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500A		NEN 6008:2008 BRL 0501-2010					
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА B500K / ACIER À BÉTON DE CLASSE B500K						ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ / FIL À BÉTON PROFILÉ			
Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		хим.состав по composition chimique acc.to SFS 1300-2017		SFS 1300-2017		Без ограничения/ illimité		B500A+P DIN 488-1,3:2009 DIN 488-6:2010	
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА B500NA / ACIER À BÉTON DE CLASSE B500NA						АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ / FIL À BÉTON DU PROFIL CRÉNELÉ			
Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500NA		NS 3576-1:2005 NS EN 10080:2005		Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		BSt500M DIN 488-1-84 DIN 488-4-86	
СТАЛЬ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА / ACIER POUR RENFORCEMENT DU BÉTON						АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА BP-1 / FIL À BÉTON DU PROFIL CRÉNELÉ DE CLASSE BP-1			
Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		BSt500KR(A), BSt500M, B500NA		LST EN 10080 Spécifications / Specifications		Ø 3,8; 4,0; 4,8; 5,0		Cr1cp; Cr1nc; Cr2cp ГОСТ 6727-80 (кроме РБ/sauf RB) ТУ BY 400074854.071-2013 Спецификации / Specifications	
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА / FIL À BÉTON DÉFORMÉ À FROID									
Ø 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500A		IBDiM №AT/2010-02-2641/3					
Ø 6,0; 8,0; 10,0; 12,0		B500A		ITB № AT-15-9480/2015					



СОПТАМЕНТ / ASSOTRIMENT	МАРКА СТАЛИ / NUANCE DE L'ACIER	СТАНДАРТ / NORME	СОПТАМЕНТ / ASSOTRIMENT	МАРКА СТАЛИ / NUANCE DE L'ACIER	СТАНДАРТ / NORME
АРМАТУРА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ И/ИЛИ ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЁННАЯ В БУХТАХ / ACIER À BÉTON LAMINÉ À CHAUD ET/OU THERMIQUEMENT RENFORCÉ					
АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 В БУХТАХ / ACIER À BÉTON NON-TENDU DU PROFIL CRÉNELÉ EN COURONNES DE CLASSE S500			ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БУХТАХ / ACIER À BÉTON SOUDABLE DU PROFIL CRÉNELÉ EN ROUCONNES POUR LES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ		
Ø 6 - 14	хим.состав по / composition chimique acc. to СТБ 1704-2012	СТБ 1704-2012	Ø 8; 10; 12	S400W	SI 4466-3:2013
СТАЛЬ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА B500B В БУХТАХ / ACIER POUR RENFORCEMENT DES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ DE CLASSE B500B EN COURONNES			ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-І (А 240) В БУХТАХ / RONDS LAMINÉS À CHAUD DU PROFIL LISSE DE CLASSE A-I (A240) EN COURONNES		
Ø 6 - 14	B500B	Спецификации / Spécifications	Ø 6 - 16	Cr3cp	ГОСТ 5781-82
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БУХТАХ / ACIER À BÉTON SOUDABLE DU PROFIL CRÉNELÉ EN COURONNES POUR LES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ			АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ КЛАССА S240 ГЛАДКАЯ В БУХТАХ / ACIER À BÉTON NON-TENDU LISSE EN COURONNES DE CLASSE S240		
№ 10M	400W	CSA G30.18-09 (R 2014)	Ø 6 - 20	Cr3cp	СТБ 1704-2012

АРМАТУРНЫЙ ПРОКАТ В БУХТАХ				
ТИП УПАКОВКИ		РАЗМЕР БУХТЫ		
Бухты арматуры весом 1,0 т с одинарной обвязкой стальной лентой 0,8-1,0х32 мм с антикоррозионным покрытием или обвязочной катанкой Ø 8,0 мм не менее чем в 4-х местах. /		1,0 т: А - 820 мм В - 420 мм Н - 460 мм	1,4 т: А - 890 мм В - 600 мм Н - 750 мм	2,0 т: А - 1100 мм В - 600 мм Н - 750 мм
Бухты арматуры весом 1,4 т - 3,0 т с одинаной обвязкой стальной лентой 0,8-1,0х32 мм с антикоррозионным покрытием или обвязочной катанкой Ø 8,0 мм не менее чем в 6-ти местах.				2,5 -3,0 т: А - 1200 мм В - 600 мм Н - 750 мм

Дополнительно: двойная обвязка катанкой или стальной лентой, не менее чем в 4-х (6-ти) местах, равномерно расположенных по окружности; одна орбитальная обвязка катанкой вокруг бухты для сохранения осевых стяжек на местах.

ACIER À BÉTON EN COURONNES				
TYPE D'EMBALLAGE		TAILLE DE LA COURONNE		
Acier à béton en couronnes de poids de 1 tn. avec ligature simple avec bande d'acier 0,8-1,0х32mm avec revêtement anticorrosif ou avec fil machine Ø 8,0 mm pas moins qu'en 4 lieux. /		1.0 t: A - 820 mm B - 420 mm H - 460 mm	1.4 t: A - 890 mm B - 600 mm H - 750 mm	2.0 t: A - 1100 mm B - 600 mm H - 750 mm
Acier à béton en couronnes de poids de 1,4-3.0 tn. avec ligature simple avec bande d'acier 0,8-1,0х32 mm avec revêtement anticorrosif ou avec fil machine Ø 8,0 mm pas moins qu'en 6 lieux				2.5-3.0 t: A - 1200 mm B - 600 mm H - 750 mm

Optional: En supplément: ligature double avec fil machine ou bande d'acier, pas moins qu'en 4 (6) lieux, uniformément placé sur la circonférence; une ligature orbitale avec fil machine autour de la couronne pour conservation des liens axiaux sur les places.

А - внешний диаметр, (не более) / diamètre extérieur, (pas plus de);

В - внутренний диаметр, (не менее) / diamètre intérieur, (pas plus de);

Н - высота, (не более) / longueur, (pas plus de).

